ООО «Приборсервис-Пермь»
614000, г. Пермь, пр. Комсомольский 34, оф. 309
Тел./факс: (342) 250-92-71, 250-92-72, 212-12-03
e-mail: psp@psp.perm.ru

Приборы измерения температуры

Общая информация	Название компании:							
	Контактное лицо:							
	Тел./факс/E-mail:							
	Позиционное обозначение и количество приборов:							
Информация о применении	Задача	Непрерывное измерение		Сигнализация				
		Только преобразователь						
	Минимальное измеряемое значение (0% шкалы)		°C					
	Максимальное измеряемое значение (100% шкалы)		°C					
	Необходимая точность измерения		% от шкалы					
	Место установки	Трубопровод		Емкость				
	Наличие теплоизоляции трубопровода/емкости	Нет		Да, толщина		мм		
	Внутренний диаметр трубопровода, мм							
Рабочие параметры	Название, состав раб. среды (для растворов укажите концентрацию)							
	Фазовое состояние среды	Жидкость		Газ		Пар		
	Давление рабочей среды (укажите единицы)	мин.		ном.		макс.		
	Скорость рабочей среды в трубопроводе, м/с	мин.		ном.		макс.		
	Температура окружающей среды, °C	мин.		ном.		макс.		
	Материал трубопровода							
	Рабочая среда коррозионно-опасная ?	Да		Нет				
	Рабочая среда абразивная?	Да		Нет				
Исполнение прибора	Заменяемая измерительная вставка	Да		Нет				
	Тип измерительной вставки	Термометр сопротивления		Термопара				
		Градуировка						
	Количество термоэлементов в измерительной вставке	Один		Два				
	Преобразователь 4-20мА	Встроенный в корпус		Внешний на DIN-рейку				
		Внешний в отдельном корпусе		Нет				
	Тип рабочего соединения (укажите размер и номинальное давление соединения)	Резьбовое		Фланцевое				
		Гигиеническое		Другое				
	Длина погружаемой части		мм					
	Взрывобезопасное исполнение (укажите категорию)	Нет		Eex ia		Eex d		
	Средства коммуникации с прибором	Нет		HART		Profibus		
		Внешние кнопки		Foundation Fieldbus				
	Комплект поставки	Источник питания		ПО для настройки				
		Кабель связи с ПК		Встроенный индикатор				

Схема установки	Дополнительные замечания и требования заказчика по монтажу, комплектации, особенностям процесса: